

# Homogen produkt med god lastfördelande förmåga



ViacoMac är ett bärlager med bra stabilitet som ger en god lastfördelande förmåga. Det gör att risken för materialomvandlingar i de underliggande obundna lagren minskar. Dessutom minskar risken för både spårbildning och utmattningssprickor.

## Skapat för stabilitet

ViacoMac är ett bitumenbundet makadamlager tillverkat med obruten kallteknik, till största delen bestående av stenmaterialfraktionen 16–32 mm samt kilsten för ökad kohesion. Som bindemedel används emulsion som är baserat på hårt basbitumen, till exempel 70/100, och ett brytadjektiv som styr brythastigheten.

## Homogen och lättbearbetad

Tack vare den skonsamma blandningen vid tillverkningen och ett obrutet emulsionssystem så blir ViacoMac en

väldigt homogen produkt som är smidig att arbeta med och bryter först vid packningen på väg. Beläggningen får en jämn och homogen struktur.

## Bra för inre och yttre miljö

Kalltillverkning medför även stora fördelar för både den inre och yttre miljön, eftersom rökutveckling och emissioner är obefintliga. Dessutom krävs mindre energi vid tillverkningen.





## FAKTA

---

### Typ av beläggning

Verksblandad bitumenbunden makadam, tillverkad enligt obruten kallteknik.

### Mest utmärkande egenskaper

*Stabil* – det grova stenskelettet ger bra stabilitet och god lastfördelande förmåga.

*Homogen* – obruten kallteknik ger homogen och lättbearbetad massa.

### Användningsområde

Industriplaner med spårbunden trafik och med hög andel tunga fordon.

ViacoMac ger ett stabilt bundet bärlager med hög lastförmåga.

### I NCC VIACO-FAMILJEN INGÅR

ViacoBase, ViacoBind, ViacoChip, ViacoDrän, ViacoFlex, ViacoGrip, ViacoMac, ViacoMat, ViacoQuiet, ViacoSeal 4 och ViacoTop.