

Tunn slitstark beläggning med EAF-ballast



Många av våra gator, vägar och industriplaner slits inte ut, de vittrar sönder. Det beror på att bindemedlet oxiderar och förändras med åren. Dessa beläggningar behöver en uppfräschning som också ger en förlängd livslängd.

Mångsidig och lättanvänd

ViacoSeal 4 innehåller EAF-ballast, som är en biprodukt från stålindustrin som gör asfalten mer motståndskraftig. Den höga bindemedelshalten i ViacoSeal 4 och EAF-ballas- tens materialegenskaper borgar för lång livslängd, en välkommen egenskap för bostadsgator och liknande objekt. ViacoSeal 4 är därför det perfekta alternativet för vägar, gator och industriplaner som är i behov av en ansiktslyft- ning. Eftersom beläggningen är mycket tunn, så behöver inte brunnar justeras och kantsten behåller sin höjd.

Tunn och ekonomisk

Med ViacoSeal 4 kan en toppbeläggning göras med god ekonomi. Den maximala stenstorleken i ViacoSeal är 4 mm. Beläggningstjockleken ligger mellan 15–20 mm med likvärdiga slitagevärden som konventionell ABT11. Yttexturen ger mycket goda friktionsvärden. ViacoSeal 4 minskar antalet PM10-partiklar och minskar även buller- nivån, 2–5 dB(A), jämfört med en konventionell beläggningstyp.



ViacoSeal 4 är lämplig för gator och planer med maxhastighet 50 km/h.

FAKTA

Typ av beläggning

Tunn beläggning med mycket hög bindemedelshalt.
God friktion och goda slitageegenskaper

Mest utmärkande egenskaper

Estetiskt tilltalande yta – homogen produkt med jämna egenskaper.

Lång livslängd – hög bindemedelshalt ger lång livslängd.

God stabilitet – skelettupbyggnaden ger god stabilitet.

Användningsområde

Bostadsgator, mindre trafikerade vägar och gator samt industriplaner.

Beläggningen tillverkas med två olika bindemedel beroende på trafikmängd:

ViacoSeal 4 70/100 för ÅDT <2 000

ViacoSeal 4 90/150–75 för ÅDT 2 000–4 000

I NCC VIACO-FAMILJEN INGÅR

ViacoBase, ViacoBind, ViacoChip, ViacoDrän, ViacoFlex, ViacoGrip, ViacoMac, ViacoMat, ViacoQuiet, ViacoSeal 4 och ViacoTop.