

# Arbetsmiljökrav på underentreprenörer

## 1. Syfte

Dessa krav avser att klargöra och belysa de arbetsmiljöregler som gäller i relationen mellan NCC och underentreprenörer vid respektive arbetsställe. Då underentreprenören i sin tur upphandlar underentreprenörer är han skyldig att tillse att likalydande krav tillämpas. Kraven är ett komplement till gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter, avtal mm som reglerar arbetsmiljöarbetet.

Varje underentreprenör är skyldig att utan ersättning, i erforderlig omfattning, delta i arbetsmiljöarbetet vid respektive arbetsställe.

Som "underentreprenör" ska nedan även innefatta hans underentreprenörer, leverantörer, personal samt inhyrd personal hos någon av dessa.

## 2. Gällande regler

Förutom NCC:s arbetsmiljökrav på underentreprenörer gäller NCC:s ordnings- och skyddsregler samt eventuella arbetsplatspecifika regler då NCC är byggarbetsmiljösamordnare (benämningen BAS-U används i fortsättningen). Då NCC inte är BAS-U ska både NCC:s ordnings- och skyddsregler samt BAS-U:s regler följas.

## 3. Säkerhetsintroduktion

Varje gång som någon av underentreprenörens anställda anländer till arbetsplatsen för första gången ska denne anmäla sig till NCC:s arbetsledning.

Alla verksamma på en NCC-arbetsplats ska innan arbetet påbörjas delta i en säkerhetsintroduktion som ska innehålla genomgång av arbetsplatsens ordnings- och skyddsregler samt aktuella risker. Genomgången ska bekräftas genom kvittens.

## 4. Daglig säkerhetsgenomgång

På NCC:s produktionsarbetsplatser ska alla göra en daglig säkerhetsgenomgång innan arbetet påbörjas. Syftet är att stanna upp och sätta rätt säkerhetsfokus genom att kort diskutera vad man ska göra idag, gå igenom aktuella risker och aktiviteter och hur man agerar säkert.

## 5. Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaransvaret för egen personal åligger respektive entreprenör enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160).

## 6. Riskbedömning

Underentreprenör ska innan arbete påbörjas lämna en riskbedömning till BAS-U, lista de risker som kan uppstå på grund av verksamheten och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. Om ett arbete påbörjas utan att riskbedömning har lämnats har NCC rätt att ta ut ett vite på 10 000 kr och stoppa arbetet tills dess att en riskbedömning har överlämnats.

## 7. Skyddsombud

Skyddsombud ska utses bland arbetstagarna hos underentreprenör med minst fem anställda regelbundet sysselsatta på arbetsstället. Då ombud inte utses ska underentreprenören utse en arbetstagarrepresentant för arbetsmiljöfrågor. Namn på skyddsombud alternativt arbetstagarrepresentant ska lämnas till BAS-U före etablering.

## 8. Skyddsronder

Skyddsronder ska genomföras enligt överenskommelse mellan berörda parter. Representant för underentreprenör ska delta på uppmaning av NCC:s arbetsledning.

## 9. Personlig skyddsutrustning

Erforderlig skyddsutrustning för egen personal ska tillhandahållas av respektive underentreprenör (arbetsgivare), som dessutom är ansvarig för att egen personal och egna besökare använder utrustningen.

Skyddshjälm, fäst med 3-/4-punkts hakrem enl. EN397, och skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras.

Ögonskydd i form av skyddsglasögon eller visir enl. EN166 ska alltid användas.

Hörselskydd och handskar ska alltid tas med och användas vid behov.

Varselkläder enl. EN ISO 20471 ska bäras på över- och underkropp (uppfyller klass 3), förutom vid hus- och bostadsverksamhet samt tillverkning av

## Arbetsmiljökrav på underentreprenörer

sten och asfalt där kravet är varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2).

Varselväst ej avsedd för arbete är endast till för besökare.

Strängare arbetsplatspecifika regler kan förekomma. t.ex. Trafikverkets regler.

Lämpligt andningsskydd ska alltid användas vid arbete i miljöer där exponering för damm, gas eller rök förekommer. Vid arbete där kvartshaltigt damm förekommer ska halvmask med P3-filtrer användas.

Vid risk för fall ska fasta fallskydd användas i första hand; ställning, skyddsräcken, lift, arbetsplattform, skyddsnet. Personlig fallskyddsutrustning ska endast användas om fast fallskydd inte kan användas. Personligt fallskydd ska användas vid arbete i lift med en bom. Undantag endast tillåtet ifall arbete utförs i närheten av vatten och riskbedömning visar att drunkningsrisk är större än att slungas ur korgen.

Vid risk för drunkning är flytväst obligatorisk, då tekniskt skydd saknas.

Övrig personlig skyddsutrustning ska användas vid behov.

Besökare ska anmäla sig hos arbetsledningen för introduktion och guidning på arbetsplatsen. De ska bära minst hjälm fäst med hakrem, ögonskydd, varselväst samt ta med hörselskydd att använda vid behov.

### 10. Skyddsåtgärder

Underentreprenör ansvarar och bekostar erforderliga skyddsåtgärder för bl. a:

- Fortlöpande tillsyn och underhåll av egna maskiner och anordningar inkl. besiktning utförd av ett besiktningsorgan. Kopia av godkänt besiktningsprotokoll ska lämnas till BAS-U inför arbete.

- Att egen personal har erforderlig kompetens för arbetet, speciellt avseende hälsofarliga och i övrigt riskfyllda arbeten. Kopia av utbildningsintyg ska uppvisas för BAS-U inför arbete.

- Skydd för att hindra skada vid användning av farliga ämnen.

- Skyddsräcken och andra allmänna skyddsanordningar (avspärning, täckning av urspärning, varningsmålning mm) för egna arbeten om sådana inte redan finns.

### 11. Tillfällig demontering av gemensamt skydd

Om underentreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav, ska rapportera detta till BAS-U och vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras samt återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete.

### 12. Arbetsredskap

Underentreprenör ska tillhandahålla och använda arbetsredskap i enlighet med NCC:s riktlinjer. Anliggande stegar ska inte förekomma (undantagsfall kräver stegtillstånd som utfärdas av NCC:s arbetsledning). Övriga stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar ska följa branschens riktlinjer för "Bra arbetsmiljöval" (se medföljande bilaga NCCs riktlinjer för stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar).

### 13. Kemiska produkter

Underentreprenör ska till BAS-U, i god tid före arbetets påbörjande, redovisa säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemiska produkter som kommer att hanteras på arbetsplatsen samt en förteckning över dessa produkter.

### 14. Rapporteringsskyldighet

Om brist uppmärksammas i gemensamma skyddsanordningar, föreligger skyldighet att omgående rapportera detta till BAS-U. Även olyckor, tillbud och observationer ska rapporteras till BAS-U.

### 15. ID06

Underentreprenörer ska alltid bära företagsidentifikation i form av ID06-kort väl synligt.

### 16. Närvaroregistrering

Enligt lag har alla som är verksamma på arbetsplatsen skyldighet att anmäla sin närvaro elektroniskt fr.o.m. 2016-01-01. Detta innebär att alla som är verksamma på arbetsplatsen själva ansvarar för att vara registrerade, dvs. registrera sig omedelbart när man kommer till arbetsplatsen respektive när man lämnar den. Registrering sker i anvisad teknisk utrustning. Om det av någon anledning inte går att registrera sig så ska arbetsledningen omedelbart kontaktas.

### 17. Konsekvenser vid förseelser

Om underentreprenör bryter mot NCC:s ordnings-och skyddsregler eller arbetsplatsspecifika regler har NCC rätt att omgående avvisa den enskilde arbetstagaren eller underleverantören från arbetsplatsen. NCC har dessutom rätt att begära ny personal.

Vidare har NCC rätt att ta ut ett vite om 10 000 kr per tillfälle då underentreprenören meddelats att denne eller dennes personal bryter mot någon av reglerna under punkterna 9, 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 ovan. För de fall underentreprenören inte rättar påpekat missförhållande inom skälig tid har NCC dessutom rätt att häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten.




## Bilaga: NCC:s riktlinjer för stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar

### Generella krav på samtliga produkter:

- Endast typgodkända produkter
- Halkskydd eller på annat sätt säkrade mot glidning
- Produkterna ska ha halksäkra steg
- Fristående produkter ska kunna låsas i utfällt läge
- Maxvikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs alt. förflyttningssätt (hjul)

### Specifika krav för respektive nivå (1-4):

Övriga krav beror på höjden från mark till stäplanet enligt nedanstående tabell (i enlighet med "Bra arbetsmiljöval").

Nivå	Höjd till stäplan	Min.mått stäplan	Stegmått	Övriga krav	Exempel
1	<0,5 m	600*300 mm	Höjd mellan steg: Max 300 mm Stegdjup: Minst 50 mm	Max 2 steg inkl. stäplan.  Arbetsbock ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har bygel	
2	<1,25 m	300*250 mm	Samma som ovan	"Stoppanvisning" på minst 3 sidor, ex. bygel med verktygshylla	
3	1,25-2 m	400*400 mm	Samma som ovan	Räcke på minst 3 sidor krävs	
4	>2 m	400*400 mm	Samma som ovan	Skydd på 4 sidor krävs	