

NCC Profilbetong™

Varför ska du välja NCC Profilbetong?

Säkerhet
Betongprofilerna är helt klart den mest solida räckestypen jämfört med stål och vajerlösningar.

Snabb och effektiv
Gjutformen kan anpassas efter kundens önskemål och behov. Tidsbesparande, snabbt och effektivt utförande.

Livstidskostnad
Räckestypen är gjuten av högkvalitativ betong som har stor motståndskraft mot kemiska och mekaniska belastningar och tål många nedfrysnings-/upptiningsprocesser. Detta ger en räckestyp som behåller kvaliteten i många år.

Tillgänglighet
Profilbetong når alla platser i Norden i löpet av 2 dagar. Produktionen kan börja efter några få timmar med riggning eftersom grundarbetet är färdigt.


Certifiering
Vår partner som äger varumärket Safetybaer och licensen för profilerna är det österrikiska företaget Strabag. De har utfört den dyrbara utformningen och testningen av profiler inom säkerhetsklasserna H2 och H4b. Dessa profiler har NCC Roads/Profilbetong den unika rätten att använda i Skandinavien och option för de baltiska länderna.

ncc.se/profilbetong

KONTAKT

Joakim Johannessen
+47 455 032 09
joakim.aas.johannessen@ncc.no


Mittdelar av högkvalitativ betong



Safetybaer H2 D90:

- Ny profil godkänd i enlighet med den nya standarden för räckestyp i användning som mittdelar.
- Avvisande kant på båda sidor.
- Fundament, ledningsrör och lyktstolpar kan gjutas in. Vattengenomföringar kan läggas in efter behov.
- Betongmängd ca 350 l/m. Armering: 2 st. Ø12 mm kamstål.
- Betongkvalitet: B45 tillsatt plastfiber.

Sidoräckestyp av högkvalitativ betong



Safetybaer H2 E90:

- Ny profil godkänd som sidoräckestyp i tunnlar. Normalhöjd 90 cm, men kan utföras med varierande höjd från 75–110 cm.
- Avvisande kant på en sida.
- Vattengenomföringar kan läggas in efter behov.
- Bullerskydd kan eftermonteras på räckestypen.
- Betongmängd ca 300 l/m. Armering: 2 st. Ø12 mm kamstål.
- Betongkvalitet: B45 tillsatt plastfiber.

Safetybaer H2 sidosäkring tunnel

