

# Tunna beläggningar med hög bindemedelshalt

Genom konceptet NCC EAF-ballast ger vi din beläggning bra slitstyrka, överlägsen friktion och andra unika egenskaper som bidrar till låga underhållskostnader och ökad livslängd.



	EAFF 4	EAFF 8	EAFF 11
Var?	Vägar, bostadsgator och industriplaner med max-hastigheter på 50 km/h	Vägar, bostadsgator och industriplaner där kravet på slitstyrka motsvarar kravet för en mellantrafikerad till högtrafikerad väg	Vägar, bostadsgator och industriplaner med mycket höga krav på en stabil och slitstark beläggning med lång livslängd
Hur?	EAFF 4 70/100 för ÅDT <2 000 EAFF 4 PMB för ÅDT 2 000–4 000	EAFF 8 70/100 för ÅDT <2 000 EAFF 8 PMB för ÅDT >2 000	EAFF 11 70/100 ÅDT <2 000 EAFF 11 PMB för ÅDT >2 000
Estetiskt tilltalande yta med lågt rullmotstånd	■	■	■
Lång livslängd	■	■	■
Lägre buller	2–5 dB (A)	1–3 dB (A)	1–3 dB (A)
Lägre antal Pm10-partiklar	■	■	■
Minskad miljöbelastning	■	■	■
Hög stabilitet		■	
Mycket hög stabilitet			■
Bra nötningsresistens			■