

Anläggnings specifika krav vid mottagning av avfall

- Rannåsen Bergtäkt Östersund

Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallslag.

Avfallslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Jord, sten och schaktmassor	17 05 04	Jord och sten (bygg- och rivning)
	19 13 02	Fast avfall från efterbehandling av jord
	20 02 02	Jord och sten (insamling)
Betong, tegel	17 01 01	Betong
	17 01 02	Tegel

Jord, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger tillåtelse att ta emot massor med en högsta föroreningshalt motsvarande; Mindre än ringa risk (MRR)¹.

Betong

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.

¹Naturvårdsverkets handbok 2010:1