

Anläggningspecifika krav vid mottagning av avfall

- Sälgsjön Bergtäkt Gävle

Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallsslag.

Avfallsslag	Avfallskod	Avfallstyp notering
Jord, sten och schaktmassor	17 05 04	Jord och sten (bygg- och rivning)
	19 13 02	Fast avfall från efterbehandling av jord
	20 02 02	Jord och sten (insamling)
Betong, tegel, klinker, keramik	17 01 01	Betong
	17 01 02	Tegel
	17 01 03	Klinker och keramik
Returasfalt	17 03 02	Bitumenblandningar

Jord, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger tillåtelse att ta emot massor med en högsta föroreningshalt; Känslig Markanvändning (KM)¹.

Betong

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.

Returasfalt

Returasfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolsstära och ha en halt av summa PAH-16 underskridande 70 ppm.

¹ Naturvårdsverkets handbok 5976 (reviderade 1 juli 2016)