

## Anläggningspecifika krav vid mottagning av avfall

### - Näverdraget Deponi Vänersborg

#### Allmänt

För generella krav vid mottagning av avfall inom NCC Industry AB, se dokument "Generella krav vid mottagning av avfall". Vid frågor eller behov av ytterligare information kontakta platschef eller din lokala säljare.

#### Avfallstyper

Anläggningen har tillstånd att ta emot nedanstående avfallsslag.

| Avfallsslag                     | Avfallskod | Avfallstyp notering                      |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Jord, sten och schaktmassor     | 17 05 04   | Jord och sten (bygg- och rivning)        |
|                                 | 17 05 08   | Spårballast                              |
|                                 | 19 13 02   | Fast avfall från efterbehandling av jord |
|                                 | 20 02 02   | Jord och sten (insamling)                |
| Muddermassor                    | 17 05 06   | Muddermassor                             |
| Betong, tegel, klinker, keramik | 17 01 01   | Betong                                   |
|                                 | 17 01 02   | Tegel                                    |
| Borrslam och betongslam         | 01 05 04   | Slam från borrhning för energibrunn      |
|                                 | 01 05 99   | Borrslam                                 |
|                                 | 10 13 14   | Betongslam                               |

#### Jord, sten och schaktmassor

Anläggningens tillstånd ger tillåtelse att ta emot massor med högsta föroreningshalt; Inert avfall<sup>1</sup>. Detta innebär i praktiken att avfall ska som medelvärde ha en föroreningshalt underskridande de generella riktvärdena för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets handbok 5976 (reviderade 1 juli 2016) för att tas emot på anläggningen utan utförda laktest.

Jord, sten och schaktmassor med totalhalter överskridande KM som medelvärde kan tas emot under förutsättning att de är laktestade och understiger gränsvärdena för L/S 10 enligt 22§ i NFS 2004:10. Halterna av organiska ämnen ska understiga gränsvärdena i 23§ NFS 2004:10.

#### Muddermassor

Vid mottagning av muddermassor får halten tributyltenn (TBT) inte överstiga 0,25 mg/kg TS. Övriga föroreningshalter enligt krav för jord, sten och schaktmassor. Muddermassor måste vara avvattnade vid införsel.

<sup>1</sup> NFS 2004:10

### **Betong**

Betong får ej innehålla spår av PCB-fogar, blåbetong, asbest eller annan förorening. Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar inte emot målad betong.