

Uppdaterad senast 2026-02-04

Tabell över riktvärden för mineraliskt bygg och rivningsavfall

Ämnen	MRR	KM	EoW kriterier**	NFS 2004:10 §22-23	
	Halt mg/kg	L/S10 mg/kg	L/S 10 mg/kg	Halt mg/kg	L/S 10 mg/kg
Metaller					
Antimon					0,06
Arsenik	10	0,09			0,5
Barium	(200)*				20
Bly	20	0,2			0,5
Kadmium	0,2	0,02			0,04
Kobolt	(15)*				
Koppar	40	0,8			2
Krom totalt	40	1			0,5
Kvicksilver	0,1	0,01			0,01
Molybden	(40)*				0,5
Nickel	35	0,4			0,4
Vanadin	(100)*				
Zink	120	4			4
Alifater, aromater, BTEX					
Alifat >C5-C8	(25)*				
Alifat >C8-C10	(25)*				
Alifat >C10-C12	(100)*				
Alifat >C12-C16	(100)*				
Alifat >C5-C16	(100)*				
Alifat >C16-C35	(100)*				
Aromat >C8-C10	(10)*				
Aromat >C10-C16	(3)*				
Aromat >C16-C35	(10)*				
Bensen	(0,012)*				
Toluen	(10)*				
Etylbensen	(10)*				
Xylen	(10)*				
PAH					
PAH-L	0,6				
PAH-M	2				
PAH-H	0,5				
PCB					
PCB-7				1	
Inert avfall					
PAH canc.				10	
PAH övriga				40	
BETEX summa				6	
Oljeämnen C10-C40				500	
TOC				3%	
Salter					
Klorid		130			800
Sulfat		200			1000
Fluorid					10
Fenolindex					1
DOC					500

*halter inom parrantes är halt för KM och används för ämnen där halter för MRR inte finns som jämförelsevärde

** EUs gemensamma End of Waste (EoW) kriterier som är under framtagande