

Anläggnings specifika krav vid införsel av avfall – NCC Recycling Utby

Avfallstyper

Följande massor som tas emot på anläggningen ska kategoriseras enligt följande:

- Asfalt (avfallskod 17 03 02)
- Betong (avfallskod 17 01 01)
- Tegel (avfallskod 17 01 02)
- Blandning av betong (oarmerad <500mm), tegel, kakel och klinker.
(avfallskod 17 01 07)

Anmälan

Anmälan ska göras till ansvarig på NCC Recycling innan massorna förs in. Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen av avfallet och fylla i blanketten ”**Grundläggande karaktärisering av avfall**”. Om kunskap saknas får leverantören skaffa sig den kunskap som behövs eller ge någon i uppdrag att utföra karaktäriseringen. Till anmälan ska eventuella analysprotokoll från utförda provtagningar bifogas.

Mer information om vad som gäller vid avlämning av massor kan fås av platschef, försäljningsansvarig eller vågpersonal.

Betong och tegel, samt blandning med kakel och klinker

Betong ska vara ren från trä, plast, cellplast och annat isoleringsmaterial, samt från tapetrester och tjärpapp. Anläggningen tar ej i mot blåbetong.

Betong och tegel får ej innehålla spår av PCB-fogar eller annan förorening. Vid rivning av konstruktion ska rivningsanmälan/rivningslov biläggas blanketten ”*Grundläggande karaktärisering av avfall*”.

Asfalt

Asfalt tas emot i två kategorier:

- Kategori 1 - Asfalt utan innehåll av betong eller annat avfall
- Kategori 2 - Asfalt innehållande mindre inslag av sten- och krossmaterial

Asfalt och bundna bärlager som är anlagda före 1975 kan innehålla stenkolstjära som är förorenad med PAH (polyaromatiska kolväten). Asfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt av summa 16-PAH under 70 ppm. Om det finns osäkerhet om asfaltbeläggningens ålder och ursprung, eller om asfalten är äldre än från 1980 ska laboratorieanalys av PAH-16 göras och bifogas blanketten ”*Grundläggande karaktärisering av avfall*”.

Stickprov och kostnad för lämnande av felaktiga uppgifter

NCC Recycling utför stickprov på de avlämnade massorna. Avlämnade massor som visar sig vara förorenade kommer att avvisas och skickas till godkänd deponi på leverantörens bekostnad. Samtliga kostnader som uppstår för NCC Recycling avseende dessa massor ska bekostas av avfallslämnaren. Om massorna inte överensstämmer med vad som intygats utgår en avgift på 10 000 kr som även ska täcka de administrativa merkostnader som uppkommer.